2013.7

取扱説明書
シート・ベルト３点式　巻取式
品番：＃１３８７５０００　型式：Ｆ２－３ＰＢ

１，取り付け方法

①『ＪＡＦ国内車輌規則』等を参考に、**専門の業者に依頼**をしてください。
②付属のボルト（７／１６”ＵＮＦ)、及び巻取装置側の２穴と、バックル側の取付用穴径に合ったボルトを使用して、車輌に確実に固定してください。
③巻取装置は下図の通り、車輌のフロアに対して９０°の角度で取り付けてください。

２，使用方法

①４箇所のボルトが車輌に確実に固定されている事を確認してください。
②ベルトを巻取装置からゆっくり引き出し、タングプレートをバックルに『カチッ』と音が鳴るまで挿入してください。
③外す時は、バックルの『ＰＲＥＳＳボタン』を押してください。

３，注意事項

⚠危険（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

①**シートベルトに傷、切れ、ほつれ、摩耗等の異常がある場合は、直ちに使用を中止**して、再使用しないでください。
②事故等で衝撃を受けたシートベルトは、使用しないでください。
③ベルトを**鋭角に折り曲げたり、車輌側の鋭利な面に触れない**様に取り付けしてください。度重なる使用により、ベルトが摩耗、切断する恐れがあります。
④本商品の取り付けは、『３点式シートベルト』の取り付けを熟知した専門の業者に依頼をしてください。専門の業者以外の取りけによる、不具合、事故の発生等は、当社では一切責任を取る事は出来ません。

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。）

①使用前に、本商品、取付部に異常が無い事を、必ず確認してください。
②ベルトの掃除は、中性洗剤を使用して、スポンジ等で汚れを拭き取ってください。ベルトの漂白、染色等はしないでください。繊維の物性が変化し、本来の能力を発揮出来なくなります。
③事故等の衝撃を受けた時に、ベルトが腰骨に掛かっていない場合、腹部が圧迫され、シートベルトで腹部が切られる事があります。必ず、**ベルトが腰骨に掛かっている状態で使用**してください。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は、製品の重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品の修理、改造はしないでください。本来の能力を発揮出来なくなります。
②ベルトの締め付けが弱いと、走行中にベルトがずれて本来の能力を発揮できません。必ず、ベルトは確実に締め付けてください。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００